

DENWAX TEKSTIL IMPRÆGNERING

DENWAX TEKSTIL IMPRÆGNERING er et dansk produkt, der kan anvendes til næsten alle former for tekstiler. Den er uden gas og uden PFAS. Produktet er blandt de 10 bedste imprægneringssprays i forbrugertest og har stor imprægneringsevne, selv efter en maskinvask.

Bruges til effektiv imprægnering af:

Nubuck, ruskind, nylon, alcantara, kanvas og stof.
Som f.eks. Havehynder, markiser, parasoller, telte, regntøj, sne og skibeklæning, hestedækkener, sejldug, bådkafeer mm.

OBS: Teltvindure og PVC aftørres straks med en tør klud, for at undgå fastbrænding.

DENWAX TEKSTIL IMPRÆGNERING sætter ikke pletter og skjolder på tøjet og gør ikke tøjet stift. Er farveløs.

DENWAX TEKSTIL IMPRÆGNERING indeholder ingen tungmetaller eller chlorerede opløsningsmidler.

Se alle ingredienser og yderligere information i databladet for Denwax imprægneringsspray herunder i linket :

<https://denwax.com/wp-content/uploads/2023/01/Denwax-Tekstil-impraegnering-500-ml.-DK-SDS.pdf>



UFI:NW1U-VD7F-GDPJ-RNYJ

OBS: Skal altid påføres udendørs. Opbevares utilgængelige for børn.

Fremgangsmåde:

1

Sørg for, at det emne, der skal behandles, er helt tørt og rent, inden du går i gang. Imprægneringssprayen skal altid påføres udendørs og aldrig i lukkede rum.

2

Ryst flasken grundigt og anvend forstøver sprøjten i en afstand af cirka 25 cm. Påfør et jævnt lag, indtil stoffet er gennemvædet. Vær særligt omhyggelig ved syninger og samlinger – især ved skuldre og ærmer på udendørstøj – da disse områder er mest udsatte for regn og slud.

3

Efter påføring skal emnet hærde i minimum 24 timer ved 20°C, før det må foldes, bukes eller rulles. Først herefter opnår imprægneringen sin fulde effekt, ellers gentag behandling.

4

Forbruget afhænger af stoftypen og tykkelsen. Som tommelfingerregel svarer 100 ml til cirka 70 gram spray.

Nylon: ca. 30 g = 50 ml

Polyester/bomuld: ca. 30 g = 50 ml

Ren bomuld: ca. 180 g = 120 ml